


IR PVC-U Bogen 45°



Ausführung:

- Für IR Schweißverbindungen auf IR-63 Plus und IR-110 A
- Spezielle PVC Halbschalen auf IR-63 Plus und IR-110 A notwendig
- Nur Tangit KS Reiniger (799298023) benutzen



d	DN	PN	SDR	Code	Gewicht	z	s	Bm1
(mm)	(mm)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
20	15	16	9	721 158 106	0,014	32	2,3	21
25	20	16	13.6	721 158 107	0,017	34	1,9	21
32	25	16	13.6	721 158 108	0,028	36	2,4	21
40	32	16	13.6	721 158 109	0,046	39	3,0	21
50	40	16	13.6	721 158 110	0,086	42	3,7	21
63	50	16	13.6	721 158 111	0,134	47	4,7	25

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>