




COOL-FIT 2.0 Einschweiss-Nippel PE/Sanipex MT

Ausführung:

- Material: PE100, Messing entzinkungsbeständig
- Mit Einschweiss-Nippel-Konus (PE100) und Sanipex MT Übergang (Messing) für den Übergang auf Sanipex MT
- Dichtung: O-Ring EPDM
- Inklusive Dämmung aus EPDM Schaum

Anmerkung:

Für Rohre COOL-FIT 4.0 und COOL-FIT 4.0F der Dimension d63-d225



| d1 (mm) | PN (bar) | Code | Gewicht (kg) | z (mm) | P1 (mm) | D1 (mm) | d closest (mm) | inch (inch) |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------|------------|-------------------|----------------|
| 32 | 16 | 738 113 508 | 0,245 | 49 + d/2 | 39 | 78 | d63 - d225 | 2 - 8 |

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>