


IR PVC-U Übergangverschraubung Rp



Ausführung:

- Einlegteil: Rp Gewinde
- Einschraubteil: IR Schweißsstutzen
- Dichtung: O-Ring EPDM
- Anschluss nur für Kunststoffgewinde
- Keine PVC-U schädigenden Gewindedichtpasten verwenden
- Für IR Schweißverbindungen auf IR-63 Plus und IR-110 A
- Spezielle PVC Halbschalen auf IR-63 Plus und IR-110 A notwendig
- Nur Tangit KS Reiniger (799298023) benutzen

d	DN	PN	s	EPDM Code	Gewicht	Lmax	z1	z2	Rp	G	DE	Bm1	P2
(mm)	(mm)	(bar)	(mm)		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(inch)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)
20	15	10	2,3	721 518 206	0,049	67	48	19	½	1	43	21	16
25	20	10	1,9	721 518 207	0,071	78	56	22	¾	1 ¼	51	21	18
32	25	10	2,4	721 518 208	0,092	80	55	25	1	1 ½	58	21	21
40	32	10	3,0	721 518 209	0,154	90	61	29	1 ¼	2	72	21	23
50	40	10	3,7	721 518 210	0,250	99	65	34	1 ½	2 ¼	83	21	27
63	50	10	4,7	721 518 211	0,412	125	84	41	2	2 ¾	100	25	33

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>