


IR PVC-U Einschraubteil



Ausführung:

- Für IR Schweißverbindungen auf IR-63 Plus und IR-110 A
- Spezielle PVC Halbschalen auf IR-63 Plus und IR-110 A notwendig
- Nur Tangit KS Reiniger (799298023) benutzen



d	DN	PN	SDR	Code	Gewicht	s	Lmax	Bm1	G
(mm)	(mm)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(inch)
20	15	16	9	721 848 106	0,018	2,3	48	21	1
25	20	16	13.6	721 848 107	0,032	1,9	56	21	1 1/4
32	25	16	13.6	721 848 108	0,039	2,4	55	21	1 1/2
40	32	16	13.6	721 848 109	0,064	3,0	61	21	2
50	40	16	13.6	721 848 110	0,090	3,7	65	21	2 1/4
63	50	16	13.6	721 848 111	0,175	4,7	84	25	2 3/4

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>