



IR PVC-U Vorschweissbund
Kombi-Dichtfläche flach und gerillt metrisch

Ausführung:

- d20 - d50: Dichtfläche flach
- d63: Kombi-Dichtfläche flach und gerillt
- Für IR Schweißverbindungen auf IR-63 Plus und IR-110 A
- Spezielle PVC Halbschalen auf IR-63 Plus und IR-110 A notwendig
- Nur Tangit KS Reiniger (799298023) benutzen

d	DN	PN	SDR	Code	Gewicht	s	Lmax	Bm2	L1	D1	BD1	Di1
(mm)	(mm)	(bar)			(kg)	(mm)						
20	15	16	9	721 798 106	0,024	2,3	54	35	6,0	45	26	14,5
25	20	16	13.6	721 798 107	0,037	1,9	56	35	6,5	58	32	20,0
32	25	16	13.6	721 798 108	0,051	2,4	58	35	7,0	63	40	26,0
40	32	16	13.6	721 798 109	0,076	3,0	68	45	7,5	73	49	33,0
50	40	16	13.6	721 798 110	0,117	3,7	69	45	8,0	88	40	41,0
63	50	16	13.6	721 798 111	0,180	4,7	72	45	9,0	102	75	52,0

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>