


IR PVC-U Druckschlauchtülle



Ausführung:

- Für IR Schweißverbindungen auf IR-63 Plus und IR-110 A
- Spezielle PVC Halbschalen auf IR-63 Plus und IR-110 A notwendig
- Nur Tangit KS Reiniger (799298023) benutzen

* nur einmal schweißbar



	d1 (mm)	DN (mm)	PN (bar)	Code	Gewicht (kg)	s1 (mm)	d2 (mm)	P2 (mm)	z (mm)
*	20	15	16	721 968 406	0,016	2,3	20	32	71
*	25	20	16	721 968 407	0,021	1,9	25	33	77
*	32	25	16	721 968 408	0,035	2,4	32	40	87
*	40	32	16	721 968 409	0,053	3,0	40	49	89
*	50	40	16	721 968 410	0,112	3,7	50	48	101
*	63	50	16	721 968 411	0,180	4,7	63	50	117

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>