


## IR PVC-U Behälteranschluss Typ 050



### Ausführung:

- Dichtungen: Flachdichtungen EPDM
- Gleitring: PP
- Entleerungsbohrungen: zwei Bohrungen im Sechskantkopf
- FKM Flachdichtung erhältlich für Behälteranschluss Typ 050



d1 (mm)	PN (bar)	s1 (mm)	EPDM Code	Gewicht (kg)	Bm1 (mm)	z (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Lmax (mm)	P2 (mm)	d2 (mm)	Do2 (mm)
20	16	2,3	<b>161 058 346</b>	0,105	21	102	53	61	114	12	20	35
25	16	1,9	<b>161 058 347</b>	0,220	21	108	56	65	121	13	25	42
32	16	2,4	<b>161 058 348</b>	0,288	21	113	59	67	126	13	32	49
40	16	3,0	<b>161 058 349</b>	0,379	21	122	63	72	135	13	40	59
50	16	3,7	<b>161 058 350</b>	0,418	21	127	66	76	142	15	50	70
63	16	4,7	<b>161 058 351</b>	0,780	25	138	69	84	153	15	63	82

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>