






PROGEF Standard Linearkugelhahn Typ 546 L Pro PP-H Mit Schweissmuffen metrisch

Ausführung:

- Hervorragende Regelcharakteristik
- Radial ein- und ausbaubar
- Kugeldichtung PTFE
- Stellbereich mit 90° Skala
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- Z-Mass, Anschlussstück und Überwurfmutter sind kompatibel zu Typ 546 Linear / 546 (Pro) und 542

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar
- Stellantriebe pneumatisch und elektrisch von Georg Fischer
- Weitere Materialien auf Nachfrage



d (mm)	DN (mm)	Zoll (inch)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (L/min)	EPDM Code	SP	Gewicht (kg)	FKM Code	PF
20	15	½	10	90	167 546 961	1	0,200	167 546 971	2 34 539 801
25	20	¾	10	166	167 546 962	1	0,300	167 546 972	2 34 539 801
32	25	1	10	235	167 546 963	1	0,400	167 546 973	2 34 539 801
40	32	1 ¼	10	417	167 546 964	1	0,700	167 546 974	2 34 539 801
50	40	1 ½	10	626	167 546 965	1	0,608	167 546 975	2 34 539 801
63	50	2	10	781	167 546 966	1	1,700	167 546 976	2 34 539 801

d (mm)	DN (mm)	Zoll (inch)	M1 (mm)	M2 (mm)	Lz1 (mm)	Lz2 (mm)	L (mm)	V1 (mm)	H (mm)	Hmax (mm)	DE (mm)	BG (mm)	B3 (mm)	H4 (mm)	U (mm)
20	15	½	35	47	28,0	28,0	95	27	72	99	50	M6	25	12	59
25	20	¾	44	62	32,5	32,5	108	30	91	121	58	M6	25	12	68
32	25	1	44	62	35,5	35,5	118	36	96	132	68	M6	25	12	68
40	32	1 ¼	57	74	42,5	42,5	136	44	116	160	84	M8	45	15	81
50	40	1 ½	57	74	44,5	44,5	147	51	122	173	97	M8	45	15	81
63	50	2	66	86	50,5	50,5	168	64	141	205	124	M8	45	15	91

d (mm)	DN (mm)	Zoll (inch)	z (mm)
20	15	½	67
25	20	¾	76
32	25	1	82
40	32	1 ¼	97
50	40	1 ½	101
63	50	2	114

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>