






PROGEF Standard Linearkugelhahn Typ 546 L Pro PP-H Mit Stumpfschweisssutzen IR-Plus metrisch

Ausführung:

- Hervorragende Regelcharakteristik
- Leicht ein- und ausbaubar
- Kugeldichtung PTFE
- Stellbereich mit 90° Skala
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- Z-Mass, Anschlussstiel und Überwurfmutter sind kompatibel zu Typ 546 Linear / 546 (Pro) und 542

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar
- Stellantriebe pneumatisch und elektrisch von Georg Fischer
- Weitere Materialien auf Nachfrage



d (mm)	DN (mm)	Zoll (inch)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Code	SP	Gewicht (kg)	FKM Code	PF
20	15	½	10	90	167 546 981	1	0,200	167 546 991	2 34 539 801
25	20	¾	10	166	167 546 982	1	0,300	167 546 992	2 34 539 801
32	25	1	10	235	167 546 983	1	0,400	167 546 993	2 34 539 801
40	32	1 ¼	10	417	167 546 984	1	0,700	167 546 994	2 34 539 801
50	40	1 ½	10	626	167 546 985	1	1,000	167 546 995	2 34 539 801
63	50	2	10	781	167 546 986	1	1,700	167 546 996	2 34 539 801

d (mm)	M1 (mm)	M2 (mm)	Lz1 (mm)	Lz2 (mm)	L (mm)	V1 (mm)	H (mm)	Hmax (mm)	DE (mm)	BG (mm)	B3 (mm)	H4 (mm)	U (mm)	s (mm)
20	35	47	28,0	28,0	130	27	72	99	50	M6	25	12	59	1,9
25	44	62	32,5	32,5	143	30	91	121	58	M6	25	12	68	2,3
32	44	62	35,5	35,5	150	36	96	132	68	M6	25	12	68	2,9
40	57	74	42,5	42,5	171	44	116	160	84	M8	45	15	81	3,7
50	57	74	44,5	44,5	190	51	122	173	97	M8	45	15	81	4,6
63	66	86	50,5	50,5	220	64	141	205	124	M8	45	15	91	5,8

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>