



Typ 2870-2874 Leitfähigkeitssensoren

Leit-/Widerstandsfähigkeit:

- Prozessanschluss • ¾ Zoll NPT Polypropylen (Standard für 0.01, 0.1 und 1.0 Zelle) • ¾ Zoll NPT 316L SS (Standard für 10.0 Zelle) • ¾ Zoll NPT 316L SS (optional für 0.01, 0.1 und 1.0 Zelle)
- Neues Drei-Loch-Durchflussdesign für eine einfachere Installation
- Material Elektroden: 316L SS
- In-Line- oder tauchbare Montage
- Option für NIST-rückführbare zertifizierte Zellkonstante $\pm 1\%$

Schaft	Anschluss	Prozessanschluss (Zoll)	Zell-Konstante (cm ⁻¹)	Messbereich	Kabellänge
Edelstahl	Schraubverbindung	3/4 inch MNPT	0,01	0.055 - 100 $\mu\text{S/cm}$	4.6 m (15 ft)
Edelstahl	Schraubverbindung	3/4 inch MNPT	0,01	0.055 - 100 $\mu\text{S/cm}$	7.6 m (25 ft)
Edelstahl	Schraubverbindung	3/4 inch MNPT	0,10	1 - 1,000 $\mu\text{S/cm}$	4.6 m (15 ft)
Edelstahl	Schraubverbindung	3/4 inch MNPT	0,10	1 - 1,000 $\mu\text{S/cm}$	7.6 m (25 ft)
Edelstahl	Schraubverbindung	3/4 inch MNPT	1,00	10 - 10,000 $\mu\text{S/cm}$	4.6 m (15 ft)
Edelstahl	Schraubverbindung	3/4 inch MNPT	1,00	10 - 10,000 $\mu\text{S/cm}$	7.6 m (25 ft)
CPVC	Edelstahl	3/4 inch MNPT	10,00	1,000 - 200,000 $\mu\text{S/cm}$	4.6 m (15 ft)
CPVC	Edelstahl	3/4 inch MNPT	10,00	1,000 - 200,000 $\mu\text{S/cm}$	7.6 m (25 ft)

MFR	Code
3-2870-A115	159 001 999
3-2870-A125	159 002 001
3-2872-A115	159 002 003
3-2872-A125	159 002 005
3-2873-A115	159 002 009
3-2873-A125	159 002 011
3-2874-A115	159 002 014
3-2874-A125	159 002 015

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>