






SYGEF Standard Kugelhahn Typ 546 Pro Mit Schweissmuffen metrisch

Ausführung:

- Hervorragende Regelcharakteristik
- Radial ein- und ausbaubar
- Kugeldichtung PTFE
- Stellbereich mit 90° Skala
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- Z-Mass, Anschlusssteil und Überwurfmutter sind kompatibel zu Typ 546 Linear / 546 (Pro) und 542

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar
- Stellantriebe pneumatisch und elektrisch von Georg Fischer
- Weitere Materialien auf Nachfrage



d (mm)	Zoll (inch)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (L/min)	EPDM Code	SP	Gewicht (kg)
20	½	15	10	90	175 546 961	1	0,197
25	¾	20	10	166	175 546 962	1	0,302
32	1	25	10	235	175 546 963	1	0,431
40	1 ¼	32	10	417	175 546 964	1	0,760
50	1 ½	40	10	626	175 546 965	1	1,011
63	2	50	10	781	175 546 966	1	1,856

d (mm)	M1 (mm)	M2 (mm)	Lz1 (mm)	Lz2 (mm)	L (mm)	V1 (mm)	H (mm)	Hmax (mm)	DE (mm)	BG	B3 (mm)	H4 (mm)	U (mm)	z (mm)
20	35	47	28,0	28,0	95	27	72	99	50	M6	25	12	59	67
25	44	62	32,5	32,5	108	30	91	121	58	M6	25	12	68	76
32	44	62	35,5	35,5	118	36	96	132	68	M6	25	12	68	82
40	57	74	42,5	42,5	136	44	116	160	84	M8	45	15	81	96
50	57	74	44,5	44,5	147	51	122	173	97	M8	45	15	81	101
63	66	86	50,5	50,5	168	64	141	205	124	M8	45	15	91	114

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>