



9950 Sechs-Kanal Transmitter

Ausstattung

- Bis zu sechs unterschiedliche Sensortypen können miteinander kombiniert werden

Leit-/Widerstandsfähigkeit:

- Einkanal- und Zweikanal-Modul für direkte Leitfähigkeits-/Widerstandsfähigkeitsmessung

MFR	Eingang	Ausgang	Befestigung	Leistung	Code
3-9950-10	1 Frequenz und 5 S ³ L, 2 Frequenz und 4 S ³ L, 6 S ³ L, bis zu 4 Bi-när	Zwei 4 - 20 mA	Panel	DC	159 002 075
3-9950-11	1 Frequenz und 5 S ³ L, 2 Frequenz und 4 S ³ L, 6 S ³ L, bis zu 4 Bi-när	Zwei 4 - 20 mA	Panel	AC / DC	159 002 076

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>