



Vorsteuer-Magnetventil Typ PV94 Zubehör

Ausführung:

- Kabelstecker zu DIN EN 175301 - 8203 (DIN 43 650)

Kabelstecker Form	Spannung	Ausführung	NBR Code	SP	Gewicht (kg)
B	0-250 V	ohne Beschaltung	199 190 578	1	0,048
B	0-24 V	Mit LED	199 190 579	1	0,020
B	0-250 V	Mit LED	199 190 580	1	0,020
B	0-24 V	Mit Gleichrichter LED	199 190 581	1	0,020
C	0-250 V	no circuitry	199 190 518	0	0,010
C	0-24 V	with LED	199 190 519	0	0,015
C	0-24 V	with LED and varistor	199 190 520	0	0,015
C	0-24 V	with rectifier LED and varistor	199 190 521	0	0,020
C	200-240 V	with LED	199 190 522	0	0,020
C	200-240 V	with LED and varistor	199 190 523	0	0,020

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>