

Vorsteuer-Magnetventil Typ PV95 Zubehör

Ausführung:

- Kabelstecker zu DIN EN 175301-803 (DIN 43 650) Form A

| Spannung | Ausführung | NBR Code | SP | Gewicht (kg) |
|-----------|------------------------------------|--------------------|----|-----------------|
| 0-250 V | ohne Beschaltung (Standard) | 199 190 540 | 1 | 0,030 |
| 0-24 V | mit LED | 199 190 541 | 1 | 0,020 |
| 0-24 V | mit LED und Varistor | 199 190 542 | 1 | 0,020 |
| 0-24 V | mit Gleichrichter LED und Varistor | 199 190 543 | 1 | 0,020 |
| 200-240 V | mit LED | 199 190 544 | 1 | 0,020 |
| 200-240 V | mit LED und Varistor | 199 190 545 | 1 | 0,020 |

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>