



Vorsteuer-Magnetventil Typ MNL532 3/2-5/2-Wege Vorsteuer-Magnetventil

Ausführung:

- Mit NAMUR-Anschluss und zwei Drosselschalldämpfern

Wirkungsweise:

- 3/2-Wege-Ventil in Ruhestellung Druckanschluss 1 geschlossen, Ausgang 3 entlüftet
- 5/2-Wege-Ventil in Ruhestellung Druckanschluss 1 mit Ausgang 4 verbunden, Ausgang 3 entlüftet
- Werkstoff des Strömungskörpers: Aluminium eloxiert
- Elektrischer Anschluss mit Kabelkopf
- **Zu pneumatischen Stellantrieben**

Spannung	Zoll (inch)	DN (mm)	NBR Code	SP	Gewicht (kg)
230 V, AC	1/8	5	199 190 360	1	0,332
110 V, AC	1/8	5	199 190 359	1	0,343
48 V, AC	1/8	5	199 190 361	1	0,341
24 V, AC	1/8	5	199 190 358	1	0,339
24 V, DC	1/8	5	199 190 357	1	0,343

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>