



## Typ 2350 Temperatur-Sensor

### Temperatur-/Druck:

- Mediumsberührte Materialien: PDVF
- Weitere Funktionen: Platin-RTD in verlängerter Spitze für schnelles Ansprechverhalten
- Integrierte Ausführungen: 3/4 Zoll NPT
- Tauchfähige Ausführung: 3/4 Zoll NPT
- Betriebstemperatur: \*\* Integriert: -10 bis 100 °C Tauchfähige Ausführung: -10 °C bis 85 °C
- Betriebsdruck:\*\* 0 bis 16 bar
- Kompatibilität: 8350 oder 8900
- \*\*Weitere Angaben entnehmen Sie den Betriebstemperatur-/Druckkurven im Katalog

MFR	Ausgang	Kabellänge	Code	Gewicht (kg)
3-2350-1	S3L-Digital	4.5 m	<b>159 000 021</b>	0,150
3-2350-3	4-20mA-Analog	4.5 m	<b>159 000 920</b>	0,325

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>