



Losflansch PVC-U Zoll ANSI


Ausführung:

- Für Muffensysteme
- Für Bundbuchsen BS/ANSI
- Anschlussmasse nach: ANSI/ASME B 16.5 Klasse 150, ASTM D 4024, BS 1560, BS EN 1759
- **Lochkreis class 150**



* nur mit metrischen Bundbuchsen zulässig

AL: Anzahl der Bohrungen



Zoll [inch]	d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	Code	SP	Gewicht [kg]	D [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	H [mm]	r [mm]	AL
½		15	10	721 702 206	90	0,068	95	60	28	16	11	1	4
¾		20	10	721 702 207	50	0,090	105	70	34	16	12	2	4
1		25	10	721 702 208	40	0,128	115	79	42	16	14	2	4
1 ¼		32	10	721 702 209	25	0,203	140	89	51	16	15	2	4
1 ½		40	10	721 702 210	20	0,238	150	98	62	16	16	2	4
2		50	10	721 702 211	30	0,302	165	121	78	19	18	3	4
2 ½		65	10	721 702 212	27	0,369	185	140	92	19	19	3	4
3		80	10	721 702 213	20	0,509	200	152	110	19	20	3	4
4		100	10	721 702 214	30	0,516	220	190	138	19	22	3	8
4	110	100	10	161 483 180	30	0,538	220	190	133	19	22	3	8
5		125	10	721 702 216	12	0,737	250	216	167	22	26	4	8
6		150	10	721 702 217	8	1,910	285	241	200	22	28	4	8
8		200	10	721 702 220	8	1,360	340	298	250	22	32	4	8

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
 Phone +41 -(0)52-631 1111
 e-mail: info.ps@georgfischer.com
 Internet: <http://www.gfps.com>