



O-Ring

Ausführung:

- Für Verschraubungen und Übergangverschraubungen
- Härte ca: 65° Shore
- EPDM minimale Temperatur: -40°
- FPM minimale Temperatur: -15°C
- Für Bundbuchsen
- Gehäusedichtung für PVC-U und PP-H
- Für Bundbuchsen Nr. 21 8101/21 81 11, 21 80 01 (metrisch), 21 81 11 BS (ANSI)
- Nr. 10
- * Nur für PVC-U, PVC-C und ABS Verschraubungen: 21 51 01, 21 51 11, 21 53 03, 21 53 08, 21 55 04, 21 55 13, 21 55 18, 23 51 01 und 29 51 01

d (mm)	DN (mm)	EPDM Code	FPM Code	Gewicht (kg)
10 - 12	8	748 410 004	749 410 004	0,020
16	10	748 410 005	749 410 005	0,002
20	15	748 410 006	749 410 006	0,002
25	20	748 410 007	749 410 007	0,002
32	25	748 410 008	749 410 008	0,002
40	32	748 410 009	749 410 009	0,007
50	40	748 410 010	749 410 010	0,060
63	50	748 410 011	749 410 011	0,003
75	65	748 410 014	749 410 014	0,012
90	80	748 410 015	749 410 015	0,015
*	90	748 410 248	749 410 248	0,020
110	100	748 410 016	749 410 016	0,031

d (mm)	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	DN (mm)	D Zoll (mm) (inch)	D1 Zoll (mm) (inch)	d (mm)	D2 (mm)	d (mm)
10 - 12	18	12	3						
16	21	16	3						
20	27	20	4						
25	35	28	4						
32	40	33	4						
40	51	41	5						
50	58	47	5						
63	70	60	5						
75	93	82	5						
90	112	101	5	100	104.10	104.10	110	5.34	90
*	90	105	95	5					
110	134	120	7						

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
 Phone +41 -(0)52-631 1111
 e-mail: info.ps@georgfischer.com
 Internet: http://www.gfps.com