



Kugelhahn Typ 546 PVC-U abschliessbar Mit Klebemuffen metrisch

Ausführung:

- Radial ein- und ausbaubar
- Kugeldichtung PTFE
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- z-Mass, Anschlusssteil und Überwurfmutter sind **nicht kompatibel** zu Typ 346 (DN10/15-50) bzw. Typ 370 (DN65-100)
- Multifunktionshebel rot, mit Rasterstellungen, abschliessbar

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar (siehe Bestellformular)
- Multifunktions-Modul mit integrierten Endschaltern
- Stellantriebe pneumatisch und elektrisch von Georg Fischer

d (mm)	Zoll (inch)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (L/min)	EPDM Code	SP	Gewicht (kg)	FPM Code
16		10	16	71	161 546 081	1	0,165	161 546 091
20		15	16	185	161 546 082	1	0,165	161 546 092
25		20	16	350	161 546 083	1	0,255	161 546 093
32		25	16	700	161 546 084	1	0,364	161 546 094
40		32	16	1000	161 546 085	1	0,640	161 546 095
50		40	16	1600	161 546 086	1	0,840	161 546 096
63		50	16	3100	161 546 087	1	1,571	161 546 097
75	2 ½	65	16	5000	161 546 088	1	5,200	161 546 098
90		80	16	7000	161 546 089	1	7,700	161 546 099
110		100	16	11000	161 546 090	1	12,000	161 546 100

d (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	M	z (mm)
16	50	79	27	12	92	87	56	25	42	45	M6	64
20	50	79	27	12	95	87	56	25	42	45	M6	64
25	58	88	30	12	110	108	65	25	50	58	M6	72
32	68	94	36	12	123	108	71	25	50	58	M6	79
40	84	113	44	15	146	140	85	45	66	75	M8	94
50	97	119	51	15	157	140	89	45	66	75	M8	95
63	124	141	64	15	183	165	101	45	78	87	M8	107
75	166	224	85	15	233	270	136	70	64	206	M8	144
90	200	235	105	15	254	270	141	70	64	206	M8	151
110	238	245	123	22	301	320	164	120	64	256	M12	174

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>