



Kugelhahn Typ 546, PVC-U mit Festflanschen gerillt, PVC-U

Ausführung:

- z-Mass, Anschlusssteil und Überwurfmutter sind **nicht kompatibel** zu Typ 346 (DN10/15-50) bzw. Typ 370 (DN65-100)
- Kugeldichtung PTFE
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- Radial ein- und ausbaubar

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar (siehe Bestellformular)
- Multifunktions-Modul mit integrierten Endschaltern
- Stellantriebe pneumatisch und elektrisch von Georg Fischer

d [mm]	DN [mm]	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	PN [bar]	EPDM Code	SP	Gewicht [kg]	FPM Code
20	15	185	16	800 031 529	1	0,380	800 042 709
25	20	350	16	800 026 579	1	0,520	800 042 711
32	25	700	16	800 011 080	1	0,730	800 011 076
40	32	1000	16	800 011 174	1	1,245	800 042 712
50	40	1600	16	800 011 171	1	1,617	800 042 713
63	50	3100	16	800 011 039	1	2,656	800 011 040

D [mm]	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	L6 [mm]
95	57	27	130	77	56	124	25	32	45
105	67	30	150	97	65	144	25	39	58
115	73	36	160	97	71	154	25	39	58
140	90	44	180	128	85	174	45	54	74
150	97	51	200	128	89	194	45	54	74
165	116	64	230	152	101	224	45	66	87

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
 Phone +41 -(0)52-631 1111
 e-mail: info.ps@georgfischer.com
 Internet: <http://www.gfps.com>