



DN10/15 - 50



Kugelhahn Typ 546 PVC-U Mit integrierter Befestigung Mit Schweissmuffen PE100 metrisch

Ausführung:

- Werkstoff: PVC-U/PE
- Radial ein- und ausbaubar
- Kugeldichtung PTFE
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- z-Mass, Anschlusssteil und Überwurfmutter sind **nicht kompatibel** zu Typ 346

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar (siehe Bestellformular)
- Multifunktions-Modul mit integrierten Endschaltern
- Stellantriebe pneumatisch und elektrisch von Georg Fischer

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM Code	Gewicht [kg]	FPM Code
16	10	16	71	161 546 761	0,150	161 546 771
20	15	16	185	161 546 762	0,149	161 546 772
25	20	16	350	161 546 763	0,220	161 546 773
32	25	16	700	161 546 764	0,310	161 546 774
40	32	16	1000	161 546 765	0,550	161 546 775
50	40	16	1600	161 546 766	0,750	161 546 776
63	50	16	3100	161 546 767	1,360	161 546 777

d [mm]	D [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	L6 [mm]	M	z [mm]
16	50	57	27	12	93	77	56	25	32	45	M6	67
20	50	57	27	12	95	77	56	25	32	45	M6	66
25	58	67	30	12	108	97	65	25	39	58	M6	77
32	68	73	36	12	119	97	71	25	39	58	M6	83
40	84	90	44	15	137	128	85	45	54	74	M8	99
50	97	97	51	15	147	128	89	45	54	74	M8	105
63	124	116	64	15	168	152	101	45	66	87	M8	113

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
Phone +41 -(0)52-631 1111
e-mail: info.ps@georgfischer.com
Internet: <http://www.gfps.com>