





DN10/15 - 50



## Kugelhahn Typ 546 PVC-U Mit integrierter Befestigung Mit Stumpfschweisstützen PE100 SDR11 metrisch

### Ausführung:

- Werkstoff: PVC-U/PE
- Radial ein- und ausbaubar
- Kugeldichtung PTFE
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- z-Mass, Anschlussstück und Überwurfmutter sind **nicht kompatibel** zu Typ 346

### Option:

- Armatur individuell konfigurierbar (siehe Bestellformular)
- Multifunktions-Modul mit integrierten Endschaltern
- Stellantriebe pneumatisch und elektrisch von Georg Fischer

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-Wert ( $\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM Code	SP	Gewicht [kg]	FPM Code
20	15	16	185	<b>161 546 782</b>	1	0,151	<b>161 546 792</b>
25	20	16	350	<b>161 546 783</b>	1	0,231	<b>161 546 793</b>
32	25	16	700	<b>161 546 784</b>	1	0,329	<b>161 546 794</b>
40	32	16	1000	<b>161 546 785</b>	1	0,583	<b>161 546 795</b>
50	40	16	1600	<b>161 546 786</b>	1	0,817	<b>161 546 796</b>
63	50	16	3100	<b>161 546 787</b>	1	1,505	<b>161 546 797</b>

d [mm]	D [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	L6 [mm]	M	e [mm]
20	50	57	27	12	130	77	56	25	32	45	M6	1,9
25	58	67	30	12	134	97	65	25	39	58	M6	2,3
32	68	73	36	12	150	97	71	25	39	58	M6	2,9
40	84	90	44	15	171	128	85	45	54	74	M8	3,7
50	97	97	51	15	191	128	89	45	54	74	M8	4,6
63	124	116	64	15	220	152	101	45	66	87	M8	5,8

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland  
 Phone +41 -(0)52-631 1111  
 e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)  
 Internet: <http://www.gfps.com>