




Stopfen PVC-U G

Ausführung:

- Mit zylindrischem Rohr-Aussengewinde G
- Zum Abdichten Flachdichtung erforderlich
- Auf spannungsarme Montage achten und grosse Temperaturwechsel vermeiden
- Keine PVC-U schädigenden Gewindedichtpasten verwenden



G (inch)	PN (bar)	Code	SP	Gewicht (kg)	L (mm)	s (mm)
3/8	10	721 960 905	10	0,005	21	22
1/2	10	721 960 906	10	0,010	25	27
3/4	10	721 960 907	10	0,018	29	36
1	10	721 960 908	10	0,029	32	41
1 1/4	10	721 960 909	10	0,048	36	50
1 1/2	10	721 960 910	10	0,070	37	60
2	10	721 960 911	5	0,120	42	75

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>