




## Winkel 90° PVC-C metrisch Rp

### Ausführung:

- Mit Klebemuffe metrisch und zylindrischem Rohr-Innengewinde Rp
- Verstärkungsring rostfrei (A2)
- Anschluss für Kunststoff- oder Metallgewinde
- Auf spannungsarme Montage achten und grosse Temperaturwechsel vermeiden
- Keine PVC-C schädigenden Gewindedichtpasten verwenden



d [mm]	Rp [inch]	PN [bar]	Code	SP	Gewicht [kg]	z1 [mm]	z2 [mm]	D [mm]	L [mm]
20	1/2	16	<b>723 100 206</b>	10	0,024	11	14	30	27
25	3/4	16	<b>723 100 207</b>	10	0,037	14	17	35	33
32	1	16	<b>723 100 208</b>	10	0,063	17	22	45	39
40	1 1/4	16	<b>723 100 209</b>	10	0,134	23	27	55	50
50	1 1/2	16	<b>723 100 210</b>	5	0,199	27	36	62	58
63	2	16	<b>723 100 211</b>	10	0,337	33	46	75	73

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland  
 Phone +41 -(0)52-631 1111  
 e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)  
 Internet: <http://www.gfps.com>