




## Muffe PVC-C metrisch Rp

### Ausführung:

- Mit Klebemuffe metrisch und zylindrischem Rohr-Innengewinde Rp
- Verstärkungsring rostfrei (A2)
- Anschluss für Kunststoff- oder Metallgewinde
- Auf spannungsarme Montage achten und grosse Temperaturwechsel vermeiden
- Keine PVC-C schädigenden Gewindedichtpasten verwenden



d [mm]	Rp [inch]	PN [bar]	Code	SP	Gewicht [kg]	z [mm]	L [mm]	s [mm]	
20	1/2	16	<b>723 910 206</b>	10	0,027	4	35	32	
25	3/4	16	<b>723 910 207</b>	10	0,035	3	40	36	
32	1	16	<b>723 910 208</b>	10	0,059	3	45	46	
40	1 1/4	16	<b>723 910 209</b>	10	0,093	5	51	55	
50	1 1/2	16	<b>723 910 210</b>	10	0,133	7	59	65	
63	2	16	<b>723 910 211</b>	5	0,211	7	69	80	

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland  
Phone +41 -(0)52-631 1111  
e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)  
Internet: <http://www.gfps.com>