



## Reduktions-Nippel PVC-C metrisch Rp

### Ausführung:

- Mit Klebestutzen metrisch und zylindrischem Rohr-Innengewinde Rp
- Verstärkungsring rostfrei (A2)
- Anschluss nur für Kunststoff- oder Metallgewinde
- Auf spannungsarme Montage achten und grosse Temperaturwechsel vermeiden

d [mm]	Rp [inch]	PN [bar]	Code	SP	Gewicht [kg]	z [mm]	D [mm]	L [mm]	
20	3/8	16	<b>723 910 434</b>	10	0,016	7	25	35	
25	1/2	16	<b>723 910 437</b>	10	0,022	7	30	41	
32	3/4	16	<b>723 910 441</b>	10	0,033	15	35	48	
40	1	16	<b>723 910 446</b>	10	0,061	20	45	56	
50	1 1/4	16	<b>723 910 452</b>	10	0,101	20	55	66	
63	1 1/2	16	<b>723 910 458</b>	10	0,161	10	62	77	

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland  
Phone +41 -(0)52-631 1111  
e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)  
Internet: <http://www.gfps.com>