




## Übergangverschraubung - PVC-C/Temperguss galvanisiert metrisch R

### Ausführung:

- Überwurfmutter: PVC-C
- Einlegeteil: Temperguss mit konischem Rohr-Aussengewinde R
- Einschraubteil: PVC-C-Klebummuffe metrisch
- Dichtung: O-Ring EPDM Nr. 48 41 00



d [mm]	R [inch]	Code	SP	Gewicht [kg]	s [mm]	L2 [mm]	G [inch]	z [mm]	L1 [mm]	D [mm]	L [mm]
20	1/2	<b>723 530 806</b>	10	0,114	25	26	1	50	40	43	66
25	3/4	<b>723 530 807</b>	5	0,165	31	29	1 1/4	53	43	51	72
32	1	<b>723 530 808</b>	5	0,205	38	33	1 1/2	58	48	58	80
40	1 1/4	<b>723 530 809</b>	2	0,403	48	39	2	69	57	72	95
50	1 1/2	<b>723 530 810</b>	2	0,539	54	46	2 1/4	73	59	83	104
63	2	<b>723 530 811</b>	8	0,787	67	58	2 3/4	80	62	100	118

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland  
 Phone +41 -(0)52-631 1111  
 e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)  
 Internet: <http://www.gfps.com>