




Übergangsmuffe ABS metrisch Rp

Ausführung:

- Mit Klebemuffe metrisch und zylindrischem Rohr-Innengewinde Rp
- Verstärkungsring rostfrei (A2)
- Anschluss nur für Kunststoff- oder Metallgewinde
- Auf spannungsarme Montage achten und grosse Temperaturwechsel vermeiden
- Keine ABS-schädigende Gewindedichtpasten verwenden



d [mm]	Rp [inch]	PN [bar]	Code	Gewicht [kg]	z [mm]	L [mm]	s [mm]
20	1/2	10	729 910 206	0,020	4	35	32
25	3/4	10	729 910 207	0,025	3	40	36
32	1	10	729 910 208	0,045	3	45	46
40	1 1/4	10	729 910 209	0,067	5	51	55
50	1 1/2	10	729 910 210	0,099	7	59	65
63	2	10	729 910 211	0,167	7	69	80

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
Phone +41 -(0)52-631 1111
e-mail: info.ps@georgfischer.com
Internet: <http://www.gfps.com>