



Reduktions-Nippel ABS metrisch Rp

Ausführung:

- Mit Klebestutzen metrisch und zylindrischem Rohr-Innengewinde Rp
- Verstärkungsring rostfrei (A2)
- Anschluss nur für Kunststoff- oder Metallgewinde
- Auf spannungsarme Montage achten und grosse Temperaturwechsel vermeiden
- Keine ABS-schädigende Gewindedichtpasten verwenden

d [mm]	Rp [inch]	PN [bar]	Code	SP	Gewicht [kg]	z [mm]	D [mm]	L [mm]	
20	3/8	10	729 910 434	10	0,012	7	25	35	
25	1/2	10	729 910 437	10	0,017	7	30	41	
32	3/4	10	729 910 441	10	0,025	15	35	48	
40	1	10	729 910 446	10	0,046	20	45	56	
50	1 1/4	10	729 910 452	10	0,077	20	55	66	
63	1 1/2	10	729 910 458	5	0,120	10	62	77	

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
Phone +41 -(0)52-631 1111
e-mail: info.ps@georgfischer.com
Internet: <http://www.gfps.com>