




Übergangs-Muffennippel egal ABS metrisch Rp

Ausführung:

- Mit Klebestutzen metrisch und zylindrischem Rohr-Innengewinde Rp
- Auf spannungsarme Montage achten und grosse Temperaturwechsel vermeiden
- Keine ABS-schädigende Gewindedichtpasten verwenden



d	Rp	PN	Code	Gewicht	z	L	D
(mm)	(inch)	(bar)		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
20	¾	10	729 900 406	0,008	21	37	28
25	¾	10	729 900 407	0,014	23	41	33
32	1	10	729 900 408	0,026	27	48	42
40	1 ¼	10	729 900 409	0,044	33	56	52
50	1 ½	10	729 900 410	0,076	38	61	62
63	2	10	729 900 411	0,127	47	74	77

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>