




## Druckschlauchtülle ABS metrisch R

### Ausführung:

- Messing mit konischem Aussengewinde
- Keine ABS-schädigende Gewindedichtpasten verwenden



| d<br>[inch] | PN<br>[bar] | Code               | SP | Gewicht<br>[kg] | D<br>[mm] | s<br>[mm] | L<br>[mm] |  |
|-------------|-------------|--------------------|----|-----------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 1/2         | 10          | <b>729 961 706</b> | 10 | 0,007           | 14        | 22        | 70        |  |
| 3/4         | 10          | <b>729 961 707</b> | 10 | 0,017           | 20        | 27        | 80        |  |
| 1           | 10          | <b>729 961 708</b> | 5  | 0,033           | 27        | 36        | 90        |  |

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland  
Phone +41 -(0)52-631 1111  
e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)  
Internet: <http://www.gfps.com>