



3-Weg Kugelhahn Typ 543 ABS Horizontal/T-Bohrung abschliessbar Mit Klebemuffen metrisch

Ausführung:

- Radial ein- und ausbaubar (Anschlusssteil und Überwurfmutter sind kompatibel zu Typ 546)
- Kugeldichtung PTFE
- Nachrüstbar mit elektrischem oder pneumatischem Stellantrieb
- Stellbereich 360° ohne Hebelanschlag
- Anschlag für Stellbereich 90° beigelegt, in verschiedenen Positionen optional aufsteckbar
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- Multifunktionshebel rot mit Rasterstellung 45°, abschliessbar
- Auslieferungszustand A-B-C geöffnet, siehe Schaltschema

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM Code	SP	Gewicht [kg]
16	10	10	140	169 543 811	1	0,197
20	15	10	200	169 543 812	1	0,202
25	20	10	470	169 543 813	1	0,281
32	25	10	793	169 543 814	1	0,428
40	32	10	1290	169 543 815	1	0,725
50	40	10	1910	169 543 816	1	1,063
63	50	10	3100	169 543 817	1	2,054

d [mm]	D [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	L6 [mm]	M	z [mm]	z1 [mm]
16	50	79	28	8	109	87	73	36	25	42	45	6	81	40
20	50	79	28	8	112	87	73	36	25	42	45	6	81	40
25	58	88	32	8	131	108	86	43	25	50	58	6	94	47
32	68	94	36	8	151	108	99	50	25	50	58	6	107	54
40	84	113	45	9	181	141	120	60	45	66	75	8	130	65
50	97	119	51	9	205	141	137	69	45	66	75	8	143	72
63	124	141	65	9	261	165	179	89	45	78	87	8	185	92

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
Phone +41 -(0)52-631 1111
e-mail: info.ps@georgfischer.com
Internet: <http://www.gfps.com>