



Membranventil Typ DIASTAR ABS
Baureihe 025 FC (Federkraft schliessend)
Mit Festflanschen ABS metrisch


Ausführung:

- Anschlussmasse nach ISO 7005 / EN 1092 / DIN 2501 PN10 / BS4504
- Mit Stellungsanzeige / Betriebsdruck: **einseitig** anstehend
- * mit PP-V Los-Flansch metrisch
- ** Anschlussmasse DN80 und DN150 metrisch und Zoll ANSI B16.5

	d	DN	Zoll	PN	kv-Wert	EPDM	Gewicht
	(mm)	(mm)	(inch)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	Code	(kg)
					(l/min)		
*	75	65	2 ½	10	992	199 025 947	13,600
**	90	80	3	10	1700	199 025 948	17,400
	110	100	4	6	2700	199 025 949	24,700

	d	D	D1_G	D2	D3 [M]	D4	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H9
	(mm)	(mm)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
*	75	280	¼	185	8	145	344	148	24	46	100	129	195	298	46
**	90	280	¼	200	12	160	348	150	24	46	100	129	195	302	57
	110	335	¼	225	12	180	395	176	24	46	100	129	195	349	69

	d	H10	L	L2
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
*	75	15	290	70
**	90	15	310	120
	110	20	350	120



Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
 Phone +41 -(0)52-631 1111
 e-mail: info.ps@georgfischer.com

