


Membranventil Typ 514 PVC-U Mit Gewindemuffen Rp

Ausführung:

- Doppelter Durchfluss
- Eine zentrale Gehäusemutter ersetzt vier Schrauben
- Verriegelbares Handrad
- Radial ein- und ausbaubar
- Kurze Baulänge

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar (siehe Bestellformular)
- Multifunktionsmodul mit selbstjustierenden Endschaltern
- PN16 konfigurierbar



Rp [inch]	DN [mm]	PN [bar]	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	NBR Code	SP	EPDM Code	SP	PTFE/EPDM Code	SP
1/2	15	10	125	161 514 402	1	161 514 412	1	161 514 432	1
3/4	20	10	271	161 514 403	1	161 514 413	1	161 514 433	1
1	25	10	481	161 514 404	1	161 514 414	1	161 514 434	1
1 1/4	32	10	759	161 514 405	1	161 514 415	1	161 514 435	1
1 1/2	40	10	1263	161 514 406	1	161 514 416	1	161 514 436	1
2	50	10	1728	161 514 407	1	161 514 417	1	161 514 437	1

Rp [inch]	FPM Code	SP	Gewicht [kg]
1/2	161 514 462	1	0,400
3/4	161 514 463	1	0,523
1	161 514 464	1	1,163
1 1/4	161 514 465	1	1,429
1 1/2	161 514 466	1	2,528
2	161 514 467	1	3,449

Rp [inch]	D [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	M	z [mm]	Hub = Hx [mm]
1/2	65	65	43	73	14	12	128	25	M6	96	7
3/4	80	65	51	81	18	12	152	25	M6	114	10
1	88	87	58	107	22	12	166	25	M6	122	13
1 1/4	101	87	72	115	26	15	192	45	M8	140	15
1 1/2	117	135	83	148	32	15	222	45	M8	160	19
2	144	135	100	166	39	15	266	45	M8	190	25

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
 Phone +41 -(0)52-631 1111
 e-mail: info.ps@georgfischer.com
 Internet: <http://www.gfps.com>