




## Schmutzfänger Typ 305 PVC-U SF Gehäuse transparent mit Klebestutzen metrisch

### Ausführung:

- Lackstörungsfrei gereinigt / silikonfrei
- Mit eingebauten Siebrohr PVC-U, Lochdurchmesser 0,8 mm



d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-Wert ( $\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM Code	SP	FPM Code	SP	Gewicht [kg]
20	15	10	35	<b>192 305 821</b>	1	<b>192 305 831</b>	1	0,114
25	20	10	63	<b>192 305 822</b>	1	<b>192 305 832</b>	1	0,170
32	25	10	85	<b>192 305 823</b>	1	<b>192 305 833</b>	1	0,229
40	32	10	150	<b>192 305 824</b>	1	<b>192 305 834</b>	1	0,386
50	40	10	225	<b>192 305 825</b>	1	<b>192 305 835</b>	1	0,643
63	50	10	346	<b>192 305 826</b>	1	<b>192 305 836</b>	1	1,033
75	65	10	535	<b>192 305 827</b>	1	<b>192 305 837</b>	1	1,835
90	80	10	750	<b>192 305 828</b>	1	<b>192 305 838</b>	1	2,565

d [mm]	D [mm]	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]
20	43	65	124	130	28
25	47	76	144	150	37
32	56	90	154	160	37
40	64	104	174	180	44
50	82	124	194	200	48
63	95	148	224	230	60
75	106	188	284	290	74
90	120	205	300	310	85

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland  
 Phone +41 -(0)52-631 1111  
 e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)  
 Internet: <http://www.gfps.com>