





## Druckreduzierventil Typ 582 PVC-U Mit Klebestutzen metrisch Ohne Manometer

### Ausführung:

- PTFE/EPDM Membrane
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- 0.5-9.0 bar

0.3-3.0 bar auf Anfrage  
Manometer auf Anfrage



d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	Code	Code	Gewicht [kg]	SP	GP
16	10	10	<b>161 582 001</b>	<b>161 582 011</b>	0,620	1	0
20	15	10	<b>161 582 002</b>	<b>161 582 012</b>	0,630	1	0
25	20	10	<b>161 582 003</b>	<b>161 582 013</b>	1,400	1	0
32	25	10	<b>161 582 004</b>	<b>161 582 014</b>	1,410	1	0
40	32	10	<b>161 582 005</b>	<b>161 582 015</b>	3,930	1	0
50	40	10	<b>161 582 006</b>	<b>161 582 016</b>	3,940	1	0
63	50	10	<b>161 582 007</b>	<b>161 582 017</b>	4,010	1	0

d [mm]	D [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	L [mm]	L3 [mm]	L5 [mm]	M
16	79	132	111	21	12	134	42	40	M6
20	79	132	111	21	12	134	42	40	M6
25	100	177	148	29	14	174	53	46	M6
32	100	177	148	29	14	174	53	46	M6
40	147	251	207	44	21	224	76	65	M8
50	147	251	207	44	21	224	76	65	M8
63	147	251	207	44	21	244	76	65	M8

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland  
Phone +41 -(0)52-631 1111  
e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)  
Internet: <http://www.gfps.com>