





Druckhalteventil Typ 586 PVC-U Mit Klebestutzen metrisch Ohne Manometer

Ausführung:

- PTFE/EPDM Membrane
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- 0.5-9.0 bar

0.3-3.0 bar auf Anfrage
Manometer auf Anfrage



d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	EPDM Code	FPM Code	Gewicht [kg]	SP	GP
16	10	10	161 586 001	161 586 011	0,620	1	0
20	15	10	161 586 002	161 586 012	0,620	1	0
25	20	10	161 586 003	161 586 013	1,420	1	0
32	25	10	161 586 004	161 586 014	1,430	1	0
40	32	10	161 586 005	161 586 015	3,960	1	0
50	40	10	161 586 006	161 586 016	3,960	1	0
63	50	10	161 586 007	161 586 017	4,040	1	0

d [mm]	D [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	L [mm]	L3 [mm]	L5 [mm]	M
16	79	132	111	21	12	134	42	40	M6
20	79	132	111	21	12	134	42	40	M6
25	100	177	148	29	14	174	53	46	M6
32	100	177	148	29	14	174	53	46	M6
40	147	251	207	44	21	224	76	65	M8
50	147	251	207	44	21	224	76	65	M8
63	147	251	207	44	21	244	76	65	M8

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
Phone +41 -(0)52-631 1111
e-mail: info.ps@georgfischer.com
Internet: <http://www.gfps.com>