





Wasserstrahlpumpe Typ P20 PVC-U

- DN 10-20: Aussengewinde
- DN 25-50: Klebemuffe metrisch
- DN 65-80: Klebestutzen metrisch


d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	EPDM Code	SP	Gewicht [kg]	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	G1 [inch]	G [inch]
16	10	10	199 041 120	0	0,138		35		110	40	¾	R ¾
20	15	10	199 041 121	0	0,228		35		125	40	¾	R 1
25	20	10	199 041 122	1	0,363		45		145	45	¾	R 1 ¼
32	25	10	199 041 123	0	0,468	96	71	245	195		1 ½	R 1 ½
40	32	10	199 041 124	0	0,841	116	87	297	239		2	R 2
50	40	10	199 041 125	0	1,360	139	105	369	301		2 ¼	R 2 ¼
63	50	10	199 041 126	1	2,440	169	128	433	351		2 ¾	R 2 ¾
75	65	10	199 041 127	0	2,313		115	388				
90	80	10	199 041 128	0	4,090		149	465				



DN 10 – 20



DN 25 – 50



DN 65 – 80

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
 Phone +41 -(0)52-631 1111
 e-mail: info.ps@georgfischer.com
 Internet: <http://www.gfps.com>