



*



Membranventil Typ 317 PVC-U SF Mit Flanschen PVC-U metrisch

Ausführung:


- Lackstörungsfrei gereinigt / silikonfrei
- Dichtfläche: flach
- Baulänge nach EN 558
- Anschlussmasse nach ISO 7005 PN 10, EN 1092 PN 10, DIN 2501 PN 10, BS 4504 PN 10

Option:


- Abschliessbares Handrad DN15-65 (Standarsausführung nicht abschliessbar)

d [mm]	DN [mm]	Zoll [inch]	PN [bar]	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM Code	PTFE mit EPDM Stütz- membrane Code	Gewicht [kg]
75	65	2 ½	10	992	161 317 723	161 317 738	4,420
90	80	3	10	1700	161 317 424	161 317 439	9,600
110	100	4	10	2700	161 317 425	161 317 440	13,360
160	150	6	7	6033	161 317 427	161 317 442	29,250


d [mm]	D [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	M	Hub = Hx [mm]	AL
75	185	145	152	18	201	46	15	290		70		M8	30	4
90	200	160	270	18	265	57	23	310	35	120		M12	40	8
110	225	180	270	18	304	69	23	350	35	120		M12	50	8
160	285	240	400	23	437	108	23	480	26	100	200	M12	70	8



DN 15-65



DN 80-100



DN 150

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
 Phone +41 -(0)52-631 1111
 e-mail: info.ps@georgfischer.com
 Internet: http://www.gfps.com