




Schrägsitz-Rückschlagventil Typ 303 PVC-U SF Mit Klebestutzen metrisch

Ausführung:

- Einbau horizontal oder vertikal
- Hohe Dichtigkeit auch bei minimalen Drücken
- Lackstörungsfrei gereinigt / silikonfrei



d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM Code	SP	FPM Code	SP	Gewicht [kg]
16	10	10	41	161 303 015	1	161 303 040	1	0,094
20	15	10	95	161 303 016	1	161 303 041	1	0,132
25	20	10	180	161 303 017	1	161 303 042	1	0,200
32	25	10	327	161 303 018	1	161 303 043	1	0,323
40	32	10	484	161 303 019	1	161 303 044	1	0,498
50	40	10	725	161 303 020	1	161 303 045	1	0,860
63	50	10	1130	161 303 021	1	161 303 046	1	1,455
75	65	10	1700	161 303 022	1	161 303 047	1	2,450
90	80	10	2500	161 303 023	1	161 303 048	1	3,511

d [mm]	D [mm]	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]
16	39	58	114	120	24
20	43	65	124	130	28
25	47	75	144	150	37
32	56	90	154	160	37
40	64	102	174	180	44
50	82	123	194	200	48
63	95	144	224	230	60
75	92	186	284	290	74
90	104	204	300	310	85

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
 Phone +41 -(0)52-631 1111
 e-mail: info.ps@georgfischer.com
 Internet: <http://www.gfps.com>