



Installationsfitting Typ 310 PVC-C für Muffensysteme metrisch

Einsatzbereich:

- Kompatible Signet Flusssensoren: Typ 2551, 2537, 515, 8510, 2536, 8512
- kompatible Signet pH/ORP Sensoren: Typ 2724, 2725, 2726, 2734, 2736, 2735

Achtung:

- Sensorlänge ist abhängig von Installationsfitting

Ausführung:

- Gewindeanschluss 1 1/4" NPSM
- Strömungskörper und Überwurfmutter aus PVDF
- Einlegeteil mit Klebemuffe PVC-C

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	EPDM Code	SP	Gewicht (kg)	FKM Code	SP
20	15	16	723 310 006	1	0,250	723 310 036	1
25	20	16	723 310 007	1	0,355	723 310 037	1
32	25	16	723 310 008	1	0,427	723 310 038	1
40	32	16	723 310 009	1	0,700	723 310 039	1
50	40	16	723 310 010	1	0,850	723 310 040	1
63	50	16	723 310 011	1	1,182	723 310 041	1

d (mm)	DN (mm)	L (mm)	z (mm)	L1 (mm)	D (mm)	H (mm)	Sensor Typ
20	15	132	49	90	45	76	Durchfluss X0, pH XX
25	20	148	53	100	55	78	Durchfluss X0, pH XX
32	25	164	58	110	62	81	Durchfluss X0, pH XX
40	32	172	58	110	75	85	Durchfluss X0, pH XX
50	40	188	63	120	84	89	Durchfluss X0, pH XX
63	50	212	68	130	101	95	Durchfluss X0, pH XX

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Schweiz

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>