



## Installationsfitting Typ 310 ABS metrisch

### Ausführung:

- Gewindeanschluss 1 ¼" NPSM
- mit Klebemuffe metrisch
- Material: ABS

### Einsatzbereich:

- Kompatible Signet Flussensoren: Typ 2551, 2537, 515, 8510, 2536, 8512
- kompatible Signet pH/ORP Sensoren: Typ 2724, 2725, 2726, 2734, 2736, 2735

### Achtung:

- Sensorlänge ist abhängig von Installationsfitting

DN (mm)	d (mm)	PN (bar)	Code	SP	Gewicht (kg)
20	25	10	<b>729 310 007</b>	1	0,100
25	32	10	<b>729 310 008</b>	1	0,143
32	40	10	<b>729 310 009</b>	1	0,140
40	50	10	<b>729 310 010</b>	1	0,187
50	63	10	<b>729 310 011</b>	1	0,257

closest inch (inch)	z (mm)	Sensor Typ	D (mm)	H (mm)	L (mm)
¾	32	Durchfluss X0, pH XX	35	78	100
1	33	Durchfluss X0, pH XX	44	81	110
1 ¼	29	Durchfluss X0, pH XX	51	85	110
1 ½	29	Durchfluss X0, pH XX	63	89	120
2	28	Durchfluss X0, pH XX	78	95	130

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Schweiz  
 Phone +41 -(0)52-631 1111  
 e-mail: info.ps@georgfischer.com  
 Internet: <http://www.gfps.com>