



**SYGEF Standard
Installations Fitting Type 311
(FKM schwarz)**

Einsatzbereich:


- Kompatible Signet Flusssensoren: Typ 2551, 2537, 515, 8510, 2536, 8512

Achtung:

- Sensorlänge ist abhängig von Installationsfitting

Ausführung:

- Material: PVDF
- Gewindeanschluss 1 ¼" NPSM
- Passend zu Flanschen metrisch und inch
- Profilierte O-Ringe im Lieferumfang enthalten



d (inch)	DN (mm)	PN (bar)	d (mm)	Code	SP	Gewicht (kg)	Sensor Typ	D (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)
2 ½	65	10 - 16	75	735 311 042	0	0,845	Durchfluss X1	88	135	48	61
3	80	10 - 16	90	735 311 043	0	1,020	Durchfluss X1	102	141	48	69
4	100	10 - 16	110	735 311 044	0	1,192	Durchfluss X1	132	152	48	79
	100	10 - 16	125	735 311 045	0	0,990	Durchfluss X1	132	147	48	79
5	125	10 - 16	140	735 311 046	0	1,473	Durchfluss X1	157	153	48	94
6	150	10 - 16	160	735 311 047	0	1,742	Durchfluss X1	482	161	48	106
8	200	10 - 16	200	735 311 049	0	2,643	Durchfluss X1	236	175	48	134
8	200	10 - 16	225	735 311 050	0	2,074	Durchfluss X1	236	185	48	134

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>