




## Schrägsitz-Rückschlagventil Typ 303 PVC-U Mit Klebestutzen metrisch

### Ausführung:

- Für horizontalen oder vertikalen Einbau
- Dichtheit ab: EPDM 2m, FPM 3m Wassersäule
- Spezifisches Gewicht des Kolbens ca. 2 kg/dm<sup>3</sup>



d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-Wert ( $\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM Code	SP	FPM Code	SP	Gewicht [kg]
16	10	10	41	<b>161 303 005</b>	1	<b>161 303 030</b>	1	0,094
20	15	10	95	<b>161 303 006</b>	1	<b>161 303 031</b>	1	0,132
25	20	10	180	<b>161 303 007</b>	1	<b>161 303 032</b>	1	0,172
32	25	10	327	<b>161 303 008</b>	1	<b>161 303 033</b>	1	0,290
40	32	10	484	<b>161 303 009</b>	1	<b>161 303 034</b>	1	0,448
50	40	10	725	<b>161 303 010</b>	1	<b>161 303 035</b>	1	0,798
63	50	10	1130	<b>161 303 011</b>	1	<b>161 303 036</b>	1	1,345
75	65	10	1700	<b>161 303 012</b>	1	<b>161 303 037</b>	1	2,499
90	80	10	2500	<b>161 303 013</b>	1	<b>161 303 038</b>	1	3,540

d [mm]	D [mm]	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]
16	39	58	114	120	24
20	43	65	124	130	28
25	47	75	144	150	37
32	56	90	154	160	37
40	64	102	174	180	44
50	82	123	194	200	48
63	95	144	224	230	60
75	92	186	284	290	74
90	104	204	300	310	85

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland  
 Phone +41 -(0)52-631 1111  
 e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)  
 Internet: <http://www.gfps.com>