



## 3-Weg Kugelhahn Typ 543 PVC-C Horizontal/T-Bohrung Mit Gewindemuffen Rp

### Ausführung:

- Radial ein- und ausbaubar (Anschlussstück und Überwurfmutter sind kompatibel zu Typ 546)
- Kugeldichtung PTFE
- Nachrüstbar mit elektrischem oder pneumatischem Stellantrieb
- Stellbereich 360° ohne Hebelanschlag
- Anschlag für Stellbereich 90° beigelegt, in verschiedenen Positionen optional aufsteckbar
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- Auslieferungszustand A-B-C geöffnet, siehe Schaltschema

Rp [inch]	DN [mm]	PN [bar]	kv-Wert ( $\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM Code	FPM Code	SP	Gewicht [kg]
3/8	10	10	140	<b>163 543 241</b>	<b>163 543 251</b>	1	0,264
1/2	15	10	200	<b>163 543 242</b>	<b>163 543 252</b>	1	0,271
3/4	20	10	470	<b>163 543 243</b>	<b>163 543 253</b>	1	0,389
1	25	10	793	<b>163 543 244</b>	<b>163 543 254</b>	1	0,590
1 1/4	32	10	1290	<b>163 543 245</b>	<b>163 543 255</b>	1	1,007
1 1/2	40	10	1910	<b>163 543 246</b>	<b>163 543 256</b>	1	1,487
2	50	10	3100	<b>163 543 247</b>	<b>163 543 257</b>	1	2,889

Rp [inch]	D [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	L6 [mm]	M	z [mm]	z1 [mm]
3/8	50	57	28	8	113	77	73	36	25	32	45	6	87	43
1/2	50	57	28	8	116	77	73	36	25	32	45	6	85	42
3/4	58	67	32	8	135	97	86	43	25	39	58	6	100	50
1	68	73	36	8	155	97	99	50	25	39	58	6	113	57
1 1/4	84	90	45	9	179	128	120	60	45	54	74	8	134	67
1 1/2	97	97	51	9	201	128	137	69	45	54	74	8	155	78
2	124	116	65	9	255	152	179	89	45	66	87	8	199	99

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland  
Phone +41 -(0)52-631 1111  
e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)  
Internet: <http://www.gfps.com>