

2281 Konduktiver Mehrpunktschalter, 1 oder 2 SPDT-Relais, 2-4 Elektroden



- Relais-Ausgang: 1 oder 2 SPDT
- Max. Nennspannung: 250 V AC1, 24 V DC
- Elektrodensitzmaterial: Edelstahl 1.4571
- Elektrodenlänge: 0,5, 1,0 1,5 m (max. 3 m)
- Elektroden-Abstandshalter: PP

MFR	Länge	Anschluss	Sensor Typ	Code
2281-S-BT-2		1 1/2" BSP		159 300 250
2281-S-BT-3		1 1/2" BSP		159 300 251
2281-S-BT-4		1 1/2" BSP		159 300 252
KLN-205	0.5 m		Edelstahl	159 300 253
KLN-210	1.0 m		Edelstahl	159 300 254
KLN-215	1.5 m		Edelstahl	159 300 255
KLP-201				159 300 257
2281-1-Relay				159 300 258
2281-2-Relay				159 300 259

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>