



## O-Ring silikonfrei

### Ausführung:

- Lackstörungsfrei gereinigt / silikonfrei
- Erfüllt den Chloroform-Kontakt-Test
- Härte ca: 65° Shore
- Passend zu Bundbuchsen, Dichtfläche mit Nut
- **Nur Standard Packung SP verfügbar**

d [mm]	DN [mm]	EPDM Code	SP	FPM Code	SP	D [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]
16	10	748 413 000	2	749 413 000	2	26	19	3,53
20	15	748 413 001	2	749 413 001	2	30	23	3,53
25	20	748 413 007	1	749 413 007	1	35	28	3,53
32	25	748 413 002	2	749 413 002	2	43	36	3,53
40	32	748 413 003	2	749 413 003	2	55	44	5,34
50	40	748 413 012	2	749 413 012	2	64	53	5,34
63	50	748 413 013	2	749 413 013	2	80	69	5,34
75	65	748 413 014	2	749 413 014	2	93	82	5,34
90	80	748 413 015	2	749 413 015	2	112	101	5,34
110	100	748 413 016	2	749 413 016	2	134	120	6,99
125	100	748 413 017	2	749 413 017	2	149	136	6,99
140	125	748 413 018	2	749 413 018	2	166	152	6,99
160	150	748 413 019	2	749 413 019	2	191	177	6,99
200	200	748 413 163	2	749 413 163	2	136	222	6,99
225	200	748 413 022	2	749 413 022	2	255	241	6,99
250	250	748 413 182	2	749 413 182	2	280	266	6,99
280	250	748 413 173	2	749 413 173	2	305	292	6,99
315	300	748 413 174	2	749 413 174	2	356	342	6,99

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland  
 Phone +41 -(0)52-631 1111  
 e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)  
 Internet: <http://www.gfps.com>