




Reduktionen, PP-R S8,3/SDR17,6

Ausführung:

- Konventionelle Stumpfschweißung nach DVS 2207

- ¹ nicht IR-schweißbar



d [mm]	d1 [mm]	Code	L1 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	e [mm]	e1 [mm]
90	50	700 645 638	35	80	28	5,1	2,9
110	50	700 645 639	35	90	34	6,3	2,9
110	63	700 645 640	35	90	35	6,3	3,6
125	63	700 645 641	40	100	38	7,1	3,6
125	75	700 645 642	40	100	39	7,1	4,3
125	90	700 645 643	40	100	43	7,1	5,1
140	75	700 645 644	50	110	37	8,0	4,3
140	90	700 645 645	50	110	39	8,0	5,1
160	90	700 645 646	55	120	40	9,1	5,1
160	125	700 645 647	55	120	48	9,1	7,1
200	140	700 645 653	60	140	48	11,4	8,0
225	140	700 645 655	65	160	55	12,8	8,0
250	180	700 645 657	75	180	66	14,2	10,2
250	200	700 645 658	75	180	72	14,2	11,4
280	200	700 645 659	85	200	72	15,9	11,4
315	200	700 645 660	95	230	85	17,9	11,4

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
 Phone +41 -(0)52-631 1111
 e-mail: info.ps@georgfischer.com
 Internet: <http://www.gfps.com>