




## PROGEF Natural Vorschweissbund SDR17.6 (PN6) Kombinierte Dichtfläche: flach und gerillt

### Ausführung:

- Material: PP-R unpigmentiert
- Farbe: farblos, natur
- Schweissbar mit der wulst- und nutfreien WNF Plus Schweisstechnologie ®
- Infrarot-(IR Plus®) kompatibel. Zu verschweissen mit Parameter: PP-n (PP-R)
- Konventionelle Stumpfschweissung nach DVS 2207 Teil 11



d [mm]	DN [mm]	SM	Code	Gewicht [kg]	d1 [mm]	d2 [mm]	d4 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	e [mm]
75	65	IR	<b>728 798 787</b>	0,202	89	121	65	80	43	16	4,8
90	80	IR	<b>728 798 788</b>	0,271	105	138	78	80	41	17	5,7
110	100	IR	<b>728 798 789</b>	0,354	125	158	96	80	40	18	6,9

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland  
 Phone +41 -(0)52-631 1111  
 e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)  
 Internet: <http://www.gfps.com>