



top



bottom

DN25 - DN40

## Einsatz PVDF (3,4)

d (mm)	DN (mm)	Zoll (inch)	Scale range (l/h)	Oben (4) Code	Unten (3) Code	Messbereich (l/h)
32	25	1	50 - 500	<b>198 335 970</b>	<b>198 335 977</b>	
40	32	1 ¼	150 - 1500, 250 - 2500	<b>198 335 971</b>	<b>198 335 978</b>	
50	40	1 ½	200 - 2000, 300 - 3000, 600 - 6000	<b>198 335 972</b>	<b>198 335 979</b>	
63	50	2	600-6000, 1000-10000, 1500-15000	<b>199 335 974</b>	<b>198 335 893</b>	1500 - 15000
75	65	2 ½	2000-20000, 3000-30000, 8000-60000	<b>199 335 975</b>	<b>198 335 894</b>	2000 - 20000

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>